


De voorgespannen Building Supply kanaalplaatvloer wordt zowel in de woning- als de utiliteitsbouw toegepast als begane grond-, verdiepings- en dakvloer. De Building Supply kanaalplaatvloer is vooral geschikt voor projecten waarbij grote overspanningen en/of hoge belastingen aan de orde zijn. De Building Supply kanaalplaatvloer is door zijn kanalen een lichte vloerplaat en geschikt voor snelle montage. Al onze voorgespannen kanaalplaatvloeren hebben het KOMO keurmerk. De Kanaalplaat 160 is leverbaar als ongeïsoleerde plaat.



Dwarsdoorsnede

Hoogte: 160-165 mm
Breedte: 600 of 1200 mm
Lengte: 1 m¹ t/m 9,8 m¹

Afwerking onderzijde

Glad

Voegvulling

6,5 liter / m²

Gewicht

Transportgewicht: 276 kg/m²
Geplaatst: 289 kg/m² (incl. voegvulling)

Raveelbalken

Afzonderlijk bij te bestellen

Betonkwaliteit

C50/60 volgens eurocode 2

Brandweerstand

RF 1H of RF2H

Minimale opleggingen

100mm op metselwerk
80mm op betonbalk
80mm op stalen ligger

Pasplaten

Diverse afmetingen

Oplegging

1.: nokkenoplegging
2.: spiegeloplegging